

**Bijlage bij het BENOR productcertificaat nr. 282/2307/0307 uitgereikt op 24.05.2024.**

**Productie-eenheid:**

NEDRI Spanstaal B.V.  
 Groot Egtenrayseweg 13  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK

Telefoon: +31/77 387 7477  
 Fax: +31/77 387 3171  
 E-mail: sales@nedri.nl

**Producten:**

Voorspanstaal			Karakteristieken van de erkende producten			
Familie	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Type	Diameters	Relaxatie klasse	Vervaardiging	Afbuigtrekproef
<b>3</b>	1670	Gedeukte draad	6 - 7 - 7,5 - 8	R2	S	/
		Gladde draad	6 - 7 - 8	R2	S	/
<b>4</b>	1770	Gedeukte draad	4 - 5 - 7	R2	S	/
		Gladde draad	4 - 5 - 7	R2	S	/
<b>4 bis</b>	1860	Gedeukte draad	-	-	-	-
		Gladde draad	-	-	-	-
<b>6</b>	1860	3-draadsstreng	7,5	R2	S	/
		7-draadsstreng	6,9 - 9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		3-draadsstreng gedeukt	7,5	R2	S	/
		7-draadsstreng gedeukt	-	-	-	-
<b>7</b>	1920	3-draadsstreng	-	-	-	-
<b>9</b>	2060	3-draadsstreng	-	-	-	-
		7-draadsstreng	-	-	-	-
<b>P</b>	1860	Beschermde omhulde 7-draadstreng	-	-	-	-

**Verkoopkantoor:**

NEDRI Spanstaal B.V., Groot Egtenrayseweg 13,  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK

**Annexe au certificat produit BENOR no. 282/2307/0307 délivré le 24.05.2024.**

**Unité de production:**

NEDRI Spanstaal B.V.  
 Groot Egtenrayseweg 13  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK

Téléphone: +31/77 387 7477  
 Fax: +31/77 387 3171  
 E-mail: sales@nedri.nl

**Produits:**

Acier précontraint			Caractéristiques de produits agréés			
Famille	Résistance à la traction N/mm <sup>2</sup>	Type	Diamètre	Relaxation classe	Fabrication	Traction déviée
<b>3</b>	1670	Fils à empreinte	6 - 7 - 7,5 - 8	R2	S	/
		Fils lisse	6 - 7 - 8	R2	S	/
<b>4</b>	1770	Fils à empreinte	4 - 5 - 7	R2	S	/
		Fils lisse	4 - 5 - 7	R2	S	/
<b>4 bis</b>	1860	Fils à empreinte	-	-	-	-
		Fils lisse	-	-	-	-
<b>6</b>	1860	Torons 3 fils	7,5	R2	S	/
		Torons 7 fils	6,9 - 9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		Torons à empreintes 3 fils	7,5	R2	S	/
		Torons à empreintes 7 fils	-	-	-	-
<b>7</b>	1920	Torons 3 fils	-	-	-	-
<b>9</b>	2060	Torons 3 fils	-	-	-	-
		Torons 7 fils	-	-	-	-
<b>P</b>	1860	Torons protégés gainés 7 fils	-	-	-	-

**Organisme de vente:**

NEDRI Spanstaal B.V., Groot Egtenrayseweg 13,  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK

**Annex to the BENOR product certificate nr. 282/2307/0307 delivered on 24.05.2024.**

**Production unit:**

NEDRI Spanstaal B.V.  
 Groot Egtenrayseweg 13  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK

Phone: +31/77 387 7477  
 Fax: +31/77 387 3171  
 E-mail: sales@nedri.nl

**Products:**

Prestressing steel			Characteristics of the approved products			
Family	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Type	Diameter	Relaxation class	Production	Deviated tensile test
<b>3</b>	1670	Indented wires	6 - 7 - 7,5 - 8	R2	S	/
		Smooth wires	6 - 7 - 8	R2	S	/
<b>4</b>	1770	Indented wires	4 - 5 - 7	R2	S	/
		Smooth wires	4 - 5 - 7	R2	S	/
<b>4 bis</b>	1860	Indented wires	-	-	-	-
		Smooth wires	-	-	-	-
<b>6</b>	1860	3-wire strands	7,5	R2	S	/
		7-wire strands	6,9 - 9,3 12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	d ≤ 28 (diam ≥ 12 mm)
		Indented 3-wire strands	7,5	R2	S	/
		Indented 7-wire strands	-	-	-	-
<b>7</b>	1920	3-wire strands	-	-	-	-
<b>9</b>	2060	3-wire strands	-	-	-	-
		7-wire strands	-	-	-	-
<b>P</b>	1860	Protected and sheathed 7-wire strands	-	-	-	-

**Sales office:**

NEDRI Spanstaal B.V., Groot Egtenrayseweg 13,  
 NL-5928PA VENLO-BLERICK