

Uitgegeven op: 19.06.2025  
Geldig tot: onbepaald  
Versie: 5

Dit certificaat bevat een bijlage en mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden.



**Certificaathouder**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
NEDERLAND

**Productie-installatie**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
NEDERLAND

## Certificaat van prestatiebestendigheid nr. 0965-CPR-12899/2915/915

In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

### Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Steunpalen van vast opgestelde, verticale verkeerstekens

in de handel gebracht onder de naam of handelsnaam van de certificaathouder en vervaardigd in de op dit certificaat vermelde productie-installatie.

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) beschreven in Bijlage ZA van de norm

### EN 12899-1:2007

onder systeem 1 voor de prestaties zoals opgenomen in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek (FPC) uitgevoerd door de fabrikant is beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

De eerste versie van dit certificaat werd door PROCERTUS of haar rechtsvoorganger verstrekt op 9.7.2009. Voorliggend certificaat blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de methode voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP), de productieomstandigheden op de productie-installatie niet significant worden gewijzigd, tenzij het certificaat wordt opgeschort of ingetrokken door PROCERTUS.

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-steel.procertus.be> of door de QR-code op dit certificaat te scannen.

ir. C. Ladang  
Algemeen Directeur



Délivré le : 19.06.2025  
Valable jusqu'au : indéterminé  
Version : 5

Ce certificat comporte une annexe et peut uniquement être reproduit dans son intégralité.

**Détenteur du certificat**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
PAYS BAS

**Etablissement de fabrication**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
PAYS BAS

## Certificat de constance des performances n° 0965-CPR-12899/2915/915

Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

### Signaux fixes de signalisation routière verticale - Supports pour les panneaux fixes de signalisation routière verticale

mis sur le marché sous le nom ou la marque du détenteur du certificat et fabriqué dans l'établissement de fabrication mentionné sur ce certificat.

Ce certificat confirme que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) décrites dans l'Annexe ZA de la norme

### EN 12899-1:2007

selon le système 1 pour les performances énoncées dans ce certificat sont appliquées et que le contrôle de la production en usine (FPC) réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

La première version de ce certificat a été délivrée par PROCERTUS ou son prédécesseur légal le 9.7.2009. Le présent certificat reste valable tant que la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode de l'évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP), les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont pas modifiées de manière significative, sauf si le certificat est suspendu ou retiré par PROCERTUS.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet-steel.procertus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Ir C. Ladang  
Directeur Général

Issued on: 19.06.2025  
Valid until: undefined  
Version: 5

This certificate includes an annex and may only be reproduced in integrity.



**Certificate holder**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
NETHERLANDS

**Manufacturing plant**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
Alcoalaan, 1  
NL-5151 RW DRUNEN  
NETHERLANDS

## Certificate of constancy of performance no. 0965-CPR-12899/2915/915

In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

### Fixed, vertical road traffic signs - Supports for fixed vertical road traffic signs

placed on the market under the name or trade mark of the certificate holder and manufactured in the manufacturing plant mentioned on this certificate.

This certificate confirms that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) described in Annex ZA of the standard

### EN 12899-1:2007

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control (FPC) conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

The first version of this certificate was issued by PROCERTUS or her legal predecessor on 9.7.2009. This certificate remains valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the methods for Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) nor the manufacturing conditions in the plant, are modified significantly, unless the certificate is suspended or withdrawn by PROCERTUS.

The validity of this certificate can be verified on <https://extranet-steel.procertus.be> or by scanning the QR code on this certificate.



Ir. C. Ladang  
General Manager



**Bijlage bij het certificaat van prestatiebestendigheid nr. 0965-CPR-12899/2915/915 uitgereikt op 19.06.2025.**

**Certificaathouder**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
 Alcoalaan, 1  
 NL-5151 RW DRUNEN  
 NEDERLAND

Dit certificaat is opgesteld voor producten waarvoor de prestatiebeoordeling is uitgevoerd en de prestatiebestendigheid werd bevestigd en die in deze Bijlage beschreven worden aan de hand van identificatiegegevens en desgevallend de vermelding van de niveaus en klassen waarbinnen hun prestaties kunnen liggen.

De prestaties van het individuele product worden door de fabrikant verklaard aan de hand van een Prestatieverklaring die hij onder zijn eigen verantwoordelijkheid opstelt en ter beschikking stelt.

## Beschrijving van het product

Producten	Kwaliteiten en categorieën	Dimensies
Geharmoniseerde norm onder referentie: hEN 12899-1:2007		
<p><b>A. Steunen voor vaste verticale verkeersborden</b>            inclusief onder andere signaalkoppen volgens EN 12368:2006 en variabele verkeersborden volgens EN 129661:2009</p> <p><b>Materiaal – Getrapte of conische ronde buizen van geëxtrudeerd aluminium</b>  <b>Graad - fy = 160 N/mm<sup>2</sup> (karakteristieke elasticiteitsgrens)</b>            Afmetingen uitgedrukt in nominale diameter en nominale wanddikte  <b>van 76 mm bij 2,5 mm tot 250 mm bij 4,0 mm</b>            met structurele prestaties verklaard door de producent volgens hEN12899-1:2007, §5</p> <p><b>Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid - Aluminium; SP1</b>  <b>Met of zonder prestatie bij botsing met voertuig (passieve veiligheid) voor enkele paalsteunen:</b></p> <p>1. Producten met een nominale diameter / nominale wanddikte van 250 mm / 4,0 mm, met een nominale hoogte van 15 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, voorzien van een intern afschuifmechanisme en gefundeerd met behulp van een opvulling type X met een TOAD® (**)            of een opvulling type R (Rigid) of een opvulling type S (standaard grond) (****).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-X-SE-MD-0 / 70-NE-B-X-SE-MD-0 / 100-NE-B-X-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-S-SE-MD-0 / 70-NE-B-S-SE-MD-0 / 100-NE-B-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>2. Producten met een nominale diameter / nominale wanddikte van 165 mm / 3,3 mm, met een nominale hoogte van 10 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, gefundeerd met behulp van een opvulling type S of R (Standaard grond of Rigid).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul>		

Producten	Kwaliteiten en categorieën	Dimensies
Geharmoniseerde norm onder referentie: hEN 12899-1:2007		
<p>3. Producten met handelsnaam: MSI Neo Classic, Kolommen met een nominale hoogte van 2 m tot 12 m, diameter 170 mm tot 200 mm, nominale wanddikte: geprofileerd, gefundeerd met behulp van een opvulling type R (Rigid).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>4. Producten met een nominale diameter / nominale wanddikte van 226 mm / 3,3 mm, met een nominale hoogte van 8 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, gefundeerd met behulp van een opvulling type S (standaard grond).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>(*) Zie tabel A.5, VOORBEELD 2 "Een bord dat aan één kant van de ondersteuningsstructuur is bevestigd, mag niet worden beschouwd als een gebrek aan symmetrie (alleen de ondersteuningsstructuur moet in de evaluatie worden meegenomen) en kan zonder enige andere test als BD of MD worden geclassificeerd.</p> <p>(**) zoals beschreven in het specifieke verslag van de prestatiebeoordeling dat door PROCERTUS is opgesteld.</p> <p>(***) Deze NE-klassen omvatten ook, als BD, meerpoolsteunen met vrije afstanden groter dan 1600 mm (volgens EN 12767:2019, bijlage G.2.5 en bijlage K noot B; <math>1\ 600\ \text{mm} = 1\ 500/\cos 20^\circ</math>).</p> <p>(****) zoals beschreven in het specifieke verslag van de prestatiebeoordeling dat door PROCERTUS is opgesteld (20250207).</p>		
<p><b>B. Steunen voor vaste verticale verkeersborden</b></p> <p>inclusief onder andere signaalkoppen volgens EN 12368:2006 en variabele verkeersborden volgens EN 129661:2009</p> <p><b>Materiaal – Getrapte of conische ronde buizen van geëxtrudeerd aluminium</b></p> <p><b>Graad – <math>f_y = 160\ \text{N/mm}^2</math> (karakteristieke elasticiteitsgrens)</b></p> <p>Afmetingen uitgedrukt in nominale diameter en nominale wanddikte  <b>van 145 mm bij 3,0 mm</b></p> <p>met structurele prestaties verklaard door de producent volgens hEN12899-1:2007, §5</p> <p><b>Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid - Aluminium; SP1</b></p> <p><b>Met of zonder prestaties bij botsingen met voertuigen (passieve veiligheid) voor ondersteuning met meerdere poten:</b></p>		
<p>1. Producten gemaakt van schoorsteunen met meerdere poten met een nominale diameter / nominale wanddikte van 145 mm / 3,0 mm en een offset van 2250 mm op het maaiveld, voorzien van interne afschuifmechanismen in elke poot, gebruikt voor een maximale plaathoogte van in totaal 7,5 m en alle kleinere hoogten, gefundeerd met behulp van een opvulling type X met een TOAD® (***) of een opvulling type R (Rigid).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50-NE-C-X-SE-BD-0 / 70-NE-C-X-SE-BD-0 / 100-NE-C-X-SE-BD-0</li> <li>50-NE-C-R-SE-BD-0 / 70-NE-C-R-SE-BD-0 / 100-NE-C-R-SE-BD-0</li> </ul> <p>(***) zoals beschreven in het specifieke verslag van de beoordeling van de prestaties dat door PROCERTUS is opgesteld.</p>		

Producten	Kwaliteiten en categorieën	Dimensies
Geharmoniseerde norm onder referentie: hEN 12899-1:2007		
<p><b>C. Steunen voor gebruik met vaste verticale verkeersborden</b>            inclusief onder andere signaalkoppen volgens EN 12368:2006 en variabele verkeersborden volgens EN 129661:2009</p> <p><b>Materiaal – Getrapte of conische ronde buizen van geëxtrudeerd aluminium</b>  <b>Graad – <math>f_y = 160</math> of <math>260</math> N/mm<sup>2</sup> (karakteristieke elasticiteitsgrens)</b>            Afmetingen uitgedrukt in nominale diameter en nominale wanddikte  <b>van 76 mm bij 2,5 mm tot 330 mm bij 12,5 mm</b>            met structurele prestaties verklaard door de producent volgens hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid - Aluminium; SP1</b>  <b>Zonder Prestaties onder voertuigbotsing (passieve veiligheid)</b></p> <p>1. Producten met een nominale hoogte van 10 m en alle kleinere leden, maar hoger dan 2 m.</p>		
<p><b>D. Steunen voor gebruik met vaste verticale verkeersborden</b>            inclusief onder andere signaalkoppen volgens EN 12368:2006 en variabele verkeersborden volgens EN 129661:2009</p> <p><b>Materiaal – Getrapte of conische ronde buizen van geëxtrudeerd aluminium</b>  <b>Graad – <math>f_y = 160</math> N/mm<sup>2</sup> (karakteristieke elasticiteitsgrens)</b>            Afmetingen uitgedrukt in nominale diameter en nominale wanddikte  <b>165 mm bij 3.3 mm (D.1.)</b>  <b>250 mm bij 4.0 mm (D.2.)</b>            met structurele prestaties verklaard door de producent volgens hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid - Aluminium; SP1</b>  <b>Met of zonder prestaties bij botsingen met voertuigen (passieve veiligheid) voor enkele paalsteunen:</b></p> <p>1. Producten met bovenstaande nominale diameter en nominale wanddikte, met een maximale nominale hoogte van 2,6 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, met een toplast van maximaal 200 kg gefundeerd met behulp van een opvulling type R (Rigid) (**).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>2. Producten met bovenstaande nominale diameter en nominale wanddikte, met een maximale nominale hoogte van 2,6 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, met een toplast van maximaal 200 kg voorzien van een intern afschuifmechanisme en gefundeerd met behulp van een opvulling type R (Rigid) (****).</p> <p><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>(**) zoals beschreven in het specifieke verslag van de prestatiebeoordeling dat door PROCERTUS is opgesteld (20180511)            (****) zoals beschreven in het specifieke verslag van de prestatiebeoordeling dat door PROCERTUS is opgesteld (20190226).</p>		

Producten	Kwaliteiten en categorieën	Dimensies
Geharmoniseerde norm onder referentie: hEN 12899-1:2007		
<p data-bbox="405 349 1142 383" style="text-align: center;"><b>E. Steunen voor vaste verticale verkeersborden</b></p> <p data-bbox="248 389 1299 439" style="text-align: center;">inclusief onder andere signaalkoppen volgens EN 12368:2006 en variabele verkeersborden volgens EN 129661:2009</p> <p data-bbox="459 445 1142 474" style="text-align: center;"><b>Materiaal – Geëxtrudeerde aluminium ronde profielen</b></p> <p data-bbox="437 477 1165 506" style="text-align: center;"><b>Graad – <math>f_y = 215 \text{ N/mm}^2</math> (karakteristieke elasticiteitsgrens)</b></p> <p data-bbox="400 508 1201 537" style="text-align: center;">Afmetingen uitgedrukt in nominale diameter en nominale wanddikte</p> <p data-bbox="683 539 919 568" style="text-align: center;"><b>320 mm bij 3.5 mm</b></p> <p data-bbox="233 571 1246 600" style="text-align: center;">met structurele prestaties verklaard door de producent volgens hEN12899-1:2007, §5</p> <p data-bbox="440 633 1161 663" style="text-align: center;"><b>Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid - Aluminium; SP2</b></p> <p data-bbox="245 665 1356 723" style="text-align: center;"><b>Met of zonder prestaties bij botsingen met voertuigen (passieve veiligheid) voor enkele paalsteunen:</b></p> <p data-bbox="146 761 1315 853">1. Producten met handelsnaam: HCP320 (High Capacity Post), diameter 320 mm, geprofileerd, met een nominale hoogte van 8 m en alle kleinere leden, maar meer dan 2 m, gefundeerd met behulp van een opvulling type R (Rigid) (*).</p> <p data-bbox="146 855 762 884"><b>Passieve veiligheid volgens EN 12767:2019:</b></p> <ul data-bbox="255 887 1254 920" style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (**)</li> </ul> <p data-bbox="146 958 1326 1016">(*) zoals beschreven in het specifieke verslag van de prestatiebeoordeling dat is opgesteld door PROCERTUS (20230330).</p> <p data-bbox="146 1019 1326 1077">(**) Deze NE-klassen omvatten ook, als BD, meerpootsteunen met vrije afstanden groter dan 1600 mm (volgens EN 12767:2019, bijlage G.2.5 en bijlage K noot B; <math>1\ 600 \text{ mm} = 1\ 500/\cos 20^\circ</math>).</p>		

**Annexe au certificat de constance des performance no. 0965-CPR-12899/2915/915 délivré le 19.06.2025.**

**Détenteur du certificat**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
 Alcoalaan, 1  
 NL-5151 RW DRUNEN  
 PAYS BAS

Ce certificat a été établi pour des produits dont l'évaluation de performance a été effectuée et la constance de performance a été confirmée, et qui sont décrits dans la présente annexe par des données d'identification et le cas échéant l'indication des niveaux et des classes dans lesquels leurs performances peuvent se situer.

La performance du produit individuel est déclarée par le fabricant au moyen d'une déclaration de performance qu'il établit et met à disposition sous sa propre responsabilité.

## Description du produit

Produits	Qualités and catégories	Dimensions
Norme harmonisée sous référence : hEN 12899-1:2007		
<p align="center"><b>A. Supports destinés à être utilisés avec des panneaux de signalisation routière verticaux fixes</b></p> <p align="center">y compris, entre autres, les têtes de signaux conformes à la norme EN 12368:2006 et les panneaux de signalisation à message variable conformes à la norme EN 129661:2009</p> <p align="center"><b>Matériau - Tubes circulaires étagés ou coniques en aluminium extrudé</b></p> <p align="center"><b>Classe - <math>f_y = 160 \text{ N/mm}^2</math> (limite élastique caractéristique)</b></p> <p align="center"><b>Dimensions exprimées en diamètre nominal et en épaisseur nominale de la paroi de 76 mm par 2,5 mm à 250 mm par 4,0 mm</b></p> <p align="center">avec des performances structurelles déclarées par le producteur conformément à la norme hEN12899-1:2007, §5</p> <p align="center"><b>Durabilité : Résistance à la corrosion - Aluminium ; SP1</b></p> <p align="center"><b>Avec ou sans Performance sous l'impact du véhicule (sécurité passive) pour les supports à un seul poteau :</b></p> <p>1. Produits d'un diamètre nominal / épaisseur nominale de 250 mm / 4,0 mm, d'une hauteur nominale de 15 m et de tous les éléments plus petits, mais supérieurs à 2 m, dotés d'un mécanisme de cisaillement interne et fondés à l'aide d'un remblai de type X avec TOAD® (**) ou d'un remblai de type R (Rigide) ou en utilisant un sol standard (remblai de type S) (****).</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 (*) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-X-SE-MD-0 / 70-NE-B-X-SE-MD-0 / 100-NE-B-X-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-S-SE-MD-0 / 70-NE-B-S-SE-MD-0 / 100-NE-B-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>2. Produits avec un diamètre nominal / une épaisseur de paroi nominale de 165 mm / 3,3 mm, avec une hauteur nominale de 10 m et tous les éléments plus petits, mais plus de 2 m en utilisant un sol standard ou rigide (remblai de type S ou R).</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 (*) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul>		

Produits	Qualités and catégories	Dimensions
Norme harmonisée sous référence : hEN 12899-1:2007		
<p>3. Produits avec nom commercial : MSI Neo Classic, colonnes d'une hauteur nominale de 2 m à 12 m, diamètre 170 mm à 200 mm, épaisseur nominale de la paroi : profilée, fondée : rigide, remblai type R.</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 (*) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>4. Produits avec un diamètre nominal / une épaisseur de paroi nominale de 226 mm / 3,3 mm, avec une hauteur nominale de 8 m et tous les éléments plus petits, mais plus de 2 m en utilisant un sol standard (remblai de type S).</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 (*) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 (*) :</b></p> <p>(*) cf. tableau A.5, EXEMPLE 2 "Un panneau fixé d'un côté de la structure porteuse ne doit pas être considéré comme un manque de symétrie (seule la structure porteuse doit être prise en compte dans l'évaluation) et peut être classé comme bidirectionnel ou multidirectionnel sans autre essai.</p> <p>(**) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS.</p> <p>(***) Ces classes NE incluent également, en tant que BD, les supports multi-pieds avec des distances libres supérieures à 1600 mm (conformément à la norme EN 12767:2019, annexe G.2.5 et annexe K note B ; <math>1\ 600\ \text{mm} = 1\ 500/\cos 20^\circ</math>)</p> <p>(****) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS (20250207)</p>		
<p style="text-align: center;"><b>B. Supports à utiliser avec les panneaux de signalisation routière verticaux fixes</b></p> <p>y compris, entre autres, les têtes de signaux conformes à la norme EN 12368:2006 et les panneaux de signalisation à message variable conformes à la norme EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Matériau - Tubes circulaires étagés ou coniques en aluminium extrudé</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Classe - <math>f_y = 160\ \text{N/mm}^2</math> (limite élastique caractéristique)</b></p> <p style="text-align: center;">Dimensions exprimées en diamètre nominal et épaisseur de paroi nominale <b>de 145 mm par 3,0 mm</b></p> <p style="text-align: center;">avec performance structurelle déclarée par le producteur selon hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durabilité : Résistance à la corrosion - Aluminium ; SP1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avec ou sans performance en cas d'impact de véhicule (sécurité passive) pour les supports multi-pattes étagés :</b></p> <p>1. Produits constitués de supports multi-pattes et étagés de diamètre nominal / épaisseur nominale de 145 mm / 3,0 mm et un décalage de 2250 mm au niveau du sol, fournis avec des mécanismes de cisaillement internes dans chaque patte, utilisés pour une hauteur maximale de plaque de signalisation de 7,5 m au total et toutes les hauteurs inférieures, fondés en utilisant un remblai de type X avec un TOAD® (**) ou un remblai de type R (Rigide).</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-X-SE-BD-0 / 70-NE-C-X-SE-BD-0 / 100-NE-C-X-SE-BD-0</li> <li>• 50-NE-C-R-SE-BD-0 / 70-NE-C-R-SE-BD-0 / 100-NE-C-R-SE-BD-0</li> </ul> <p>(**) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS.</p>		

Produits	Qualités and catégories	Dimensions
Norme harmonisée sous référence : hEN 12899-1:2007		
<p style="text-align: center;"><b>C. Supports à utiliser avec les panneaux de signalisation routière verticaux fixes</b></p> <p>y compris, entre autres, les têtes de signaux conformes à la norme EN 12368:2006 et les panneaux de signalisation à message variable conformes à la norme EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Materiau – Tubes circulaires étagés ou coniques en aluminium extrudé</b>  <b>Classe – <math>f_y = 160</math> ou <math>260</math> N/mm<sup>2</sup> (limite élastique caractéristique)</b>          Dimensions exprimées en diamètre nominal et épaisseur de paroi nominale <b>de 76 mm par 2,5 mm à 330 mm par 12,5 mm</b>          avec des performances structurelles déclarées par le producteur conformément à la norme hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durabilité : Résistance à la corrosion - Aluminium ; SP1</b>  <b>Sans Performance en cas d'impact du véhicule (sécurité passive)</b></p> <p>1. Produits d'une hauteur nominale de 10 m et tous les éléments plus petits, mais supérieurs à 2 m.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>D. Supports à utiliser avec les panneaux de signalisation routière verticaux fixes</b></p> <p>y compris, entre autres, les têtes de signaux conformes à la norme EN 12368:2006 et les panneaux de signalisation à message variable conformes à la norme EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Materiau – Tubes circulaires étagés ou coniques en aluminium extrudé</b>  <b>Grade – <math>f_y = 160</math> N/mm<sup>2</sup> (limite élastique caractéristique)</b>          Dimensions exprimées en diamètre nominal et en épaisseur nominale de la paroi  <b>165 mm par 3.3 mm (D.1.)</b>  <b>250 mm par 4.0 mm (D.2.)</b>          avec des performances structurelles déclarées par le producteur conformément à la norme hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durabilité : Résistance à la corrosion - Aluminium ; SP1</b>  <b>Avec ou sans performance à l'impact du véhicule (sécurité passive) pour les supports à un seul poteau :</b></p> <p>1. Les produits ayant le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi nominale mentionnés ci-dessus, avec une hauteur nominale maximale de 2,6 m et tous les éléments plus petits, mais supérieurs à 2 m, avec une charge maximale de 200 kg fondée en utilisant un remblai de type R (Rigide) (***) .</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>2. Les produits dont le diamètre nominal et l'épaisseur nominale des parois sont mentionnés ci-dessus, avec une hauteur nominale maximale de 2,6 m et tous les éléments plus petits, mais supérieurs à 2 m, avec une charge supérieure maximale de 200 kg fournie avec un mécanisme de cisaillement interne et fondée en utilisant un remblai de type R (Rigide) (***) .</p> <p><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>(***) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS (20180511)          (****) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS (20190226)</p>		

Produits	Qualités and catégories	Dimensions
Norme harmonisée sous référence : hEN 12899-1:2007		
<p data-bbox="252 349 1294 383"><b>E. Supports pour panneaux de signalisation routière verticaux fixes</b></p> <p data-bbox="284 387 1321 439">y compris, entre autres, les têtes de signaux conformes à la norme EN 12368:2006 et les panneaux de signalisation à message variable conformes à la norme EN 129661:2009</p> <p data-bbox="443 439 1134 472"><b>Materiau – Profilés circulaires en aluminium extrudé</b></p> <p data-bbox="443 472 1161 506"><b>Classe – <math>f_y = 215 \text{ N/mm}^2</math> (limite élastique caractéristique)</b></p> <p data-bbox="320 506 1283 562">Dimensions exprimées en diamètre nominal et en épaisseur nominale de la paroi <b>320 mm par 3.5 mm</b></p> <p data-bbox="201 562 1278 618">avec des performances structurelles déclarées par le producteur conformément à la norme hEN12899-1:2007, §5</p> <p data-bbox="443 663 1158 696" style="text-align: center;"><b>Durabilité : Résistance à la corrosion - Aluminium ; SP2</b></p> <p data-bbox="161 696 1318 752" style="text-align: center;"><b>Avec ou sans performance à l'impact du véhicule (sécurité passive) pour les supports à un seul poteau :</b></p> <p data-bbox="145 786 1318 875">1. Produits avec nom commercial : HCP320 (High Capacity Post), diamètre 320 mm, profilé, hauteur nominale de 8 m et tous les éléments plus petits, mais plus de 2 m d'utilisation, fondée en utilisant un remblai de type R (Rigide) (*).</p> <p data-bbox="145 909 679 943"><b>Sécurité passive selon EN 12767:2019</b></p> <ul data-bbox="256 943 1254 976" style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (**)</li> </ul> <p data-bbox="145 1010 1158 1077">(*) comme décrit dans le rapport spécifique d'évaluation des performances rédigé par PROCERTUS (20230330).</p> <p data-bbox="145 1077 1326 1167">(**) Ces classes NE incluent également, en tant que BD, les supports multi-pieds avec des distances libres supérieures à 1600 mm (selon EN 12767:2019, annexe G.2.5 et annexe K note B ; 1 600 mm = 1 500/cos20°)</p>		

**Annex to the certificate of consistency of performance nr. 0965-CPR-12899/2915/915 delivered on 19.06.2025.**

**Certificate holder**

Hydro Extrusion Netherlands B.V.  
 Alcoalaan, 1  
 NL-5151 RW DRUNEN  
 NETHERLANDS

This certificate has been drawn up for products whose performance has been assessed and whose consistency of performance has been confirmed, and which are described in this annex by means of identification data and when applicable an indication of the levels and classes in which their performance may be found.

The performance of the individual product is declared by the manufacturer by means of a declaration of performance which he draws up and makes available under his own responsibility.

## Product description

Products	Qualities and categories	Dimensions
Harmonised standard under reference: hEN 12899-1:2007		
<p align="center"><b>A. Supports for use with fixed vertical road traffic signs</b>            including among others signal heads according to EN 12368:2006 and variable message traffic signs according to EN 129661:2009</p> <p align="center"><b>Material – Extruded aluminium stepped or conical circular tubes</b>  <b>Grade – <math>f_y = 160 \text{ N/mm}^2</math> (characteristic elastic limit)</b>            Dimensions expressed in nominal diameter and nominal wall thickness  <b>from 76 mm by 2.5 mm to 250 mm by 4.0 mm</b>            with Structural Performance declared by the Producer according to hEN12899-1:2007, §5</p> <p align="center"><b>Durability: Resistance to corrosion – Aluminium; SP1</b>  <b>With or without Performance under vehicle impact (passive safety) for single post supports:</b></p> <p>1. Products with nominal diameter / nominal wall thickness 250 mm / 4.0 mm, with nominal height of 15 m and all smaller members, but over 2 m, supplied with internal shear mechanism and founded using a backfill type X with a TOAD® (**), or a backfill type R (Rigid) or using Standard Soil (backfill type S) (****).</p> <p><b>Passive safety according to EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-X-SE-MD-0 / 70-NE-B-X-SE-MD-0 / 100-NE-B-X-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 50-NE-B-S-SE-MD-0 / 70-NE-B-S-SE-MD-0 / 100-NE-B-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>2. Products with nominal diameter / nominal wall thickness 165 mm / 3.3 mm, with nominal height of 10 m and all smaller members, but over 2 m using Standard Soil or Rigid (backfill type S or R).</p> <p><b>Passive safety according to EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> <li>• 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul>		

Products	Qualities and categories	Dimensions
Harmonised standard under reference: hEN 12899-1:2007		
<p>3. Products with Trade Name: MSI Neo Classic, Columns with nominal height of 2 m to 12 m, diameter 170 mm to 200 mm, nominal wall thickness: profiled, founded: rigid, backfill type R.  <b>Passive safety according to EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>4. Products with nominal diameter / nominal wall thickness 226 mm / 3.3 mm, with nominal height of 8 m and all smaller members, but over 2 m using Standard Soil (backfill type S).  <b>Passive safety according to EN 12767:2019 (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100-NE-C-S-SE-MD-0 (***)</li> </ul> <p>(*) cf Table A.5, EXAMPLE 2 "A sign fixed on one side of the support structure should not be considered as a lack of symmetry (only the support structure should be considered in the evaluation) and could be classified as Bi- or Multidirectional without any other test  (**) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS.  (***) These NE-classes also include, as BD, multilegged supports with clear distances greater than 1600 mm (according to EN 12767:2019, Annex G.2.5 and Annex K note B; 1 600 mm = 1 500/cos20°)  (****) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS (20250207)</p>		
<p style="text-align: center;"><b>B. Supports for use with fixed vertical road traffic signs</b>  including among others signal heads according to EN 12368:2006 and variable message traffic signs according to EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Material – Extruded aluminium stepped or conical circular tubes</b>  <b>Grade – <math>f_y = 160 \text{ N/mm}^2</math> (characteristic elastic limit)</b>  Dimensions expressed in nominal diameter and nominal wall thickness <b>of 145 mm by 3.0 mm</b>  with Structural Performance declared by the Producer according to hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durability: Resistance to corrosion – Aluminium; SP1</b>  <b>With or without performance under vehicle impact (passive safety) for shored up multi-legged supports:</b></p> <p>1. Products made of multi-legged and shored up supports with nominal diameter / nominal wall thickness 145 mm / 3.0 mm and an offset of 2250 mm at ground level, supplied with internal shear-mechanisms in each leg, used for a maximum sign plate-height of totally 7.5 m and all smaller heights, founded using a backfill type X with a TOAD® (**) or a backfill type R (Rigid).  <b>Passive safety according to EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-X-SE-BD-0 / 70-NE-C-X-SE-BD-0 / 100-NE-C-X-SE-BD-0</li> <li>• 50-NE-C-R-SE-BD-0 / 70-NE-C-R-SE-BD-0 / 100-NE-C-R-SE-BD-0</li> </ul> <p>(**) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS.</p>		

Products	Qualities and categories	Dimensions
Harmonised standard under reference: hEN 12899-1:2007		
<p style="text-align: center;"><b>C. Supports for use with fixed vertical road traffic signs</b>            including among others signal heads according to EN 12368:2006 and variable message traffic signs according to EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Material – Extruded aluminium stepped or conical circular tubes</b>  <b>Grade – <math>f_y = 160</math> or <math>260</math> N/mm<sup>2</sup> (characteristic elastic limit)</b>            Dimensions expressed in nominal diameter and nominal wall thickness  <b>from 76 mm by 2.5 mm to 330 mm by 12.5 mm</b>            with Structural Performance declared by the Producer according to hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durability: Resistance to corrosion – Aluminium; SP1</b>  <b>Without Performance under vehicle impact (passive safety)</b></p> <p>1. Products with nominal height of 10 m and all smaller members, but over 2 m.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>D. Supports for use with fixed vertical road traffic signs</b>            including among others signal heads according to EN 12368:2006 and variable message traffic signs according to EN 129661:2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Material – Extruded aluminium stepped or conical circular tubes</b>  <b>Grade – <math>f_y = 160</math> N/mm<sup>2</sup> (characteristic elastic limit)</b>            Dimensions expressed in nominal diameter and nominal wall thickness  <b>165 mm by 3.3 mm (D.1.)</b>  <b>250 mm by 4.0 mm (D.2.)</b>            with Structural Performance declared by the Producer according to hEN12899-1:2007, §5</p> <p style="text-align: center;"><b>Durability: Resistance to corrosion – Aluminium; SP1</b>  <b>With or without performance under vehicle impact (passive safety) for single post supports:</b></p> <p>1. Products with above mentioned nominal diameter and nominal wall thickness, with maximum nominal height of 2.6 m and all smaller members, but over 2 m, with a top load of maximal 200 kg founded using a backfill type R (Rigid) (***).</p> <p><b>Passive safety according to EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>2. Products with above mentioned nominal diameter and nominal wall thickness, with maximum nominal height of 2.6 m and all smaller members, but over 2 m, with a top load of maximal 200 kg supplied with internal shear mechanism and founded using a backfill type R (Rigid) (****).</p> <p><b>Passive safety according to EN 12767:2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-B-R-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0</li> </ul> <p>(***) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS (20180511)            (****) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS (20190226)</p>		

Products	Qualities and categories	Dimensions
Harmonised standard under reference: hEN 12899-1:2007		
<p data-bbox="347 353 1201 387"><b>E. Supports for use with fixed vertical road traffic signs</b></p> <p data-bbox="260 392 1286 443">including among others signal heads according to EN 12368:2006 and variable message traffic signs according to EN 129661:2009</p> <p data-bbox="501 448 1099 477"><b>Material – Extruded aluminium circular profiles</b></p> <p data-bbox="478 479 1121 508"><b>Grade – <math>f_y = 215 \text{ N/mm}^2</math> (characteristic elastic limit)</b></p> <p data-bbox="381 510 1219 539">Dimensions expressed in nominal diameter and nominal wall thickness</p> <p data-bbox="683 542 917 571"><b>320 mm by 3.5 mm</b></p> <p data-bbox="269 573 1332 602">with Structural Performance declared by the Producer according to hEN12899-1:2007, §5</p> <p data-bbox="461 636 1142 665"><b>Durability: Resistance to corrosion – Aluminium; SP2</b></p> <p data-bbox="280 667 1321 725"><b>With or without performance under vehicle impact (passive safety) for single post supports:</b></p> <p data-bbox="146 761 1281 853">1. Products with Trade Name: HCP320 (High Capacity Post), diameter 320 mm, profiled, with nominal height of 8 m and all smaller members, but over 2 m using, founded using a backfill type R (Rigid) (*).</p> <p data-bbox="146 855 759 884"><b>Passive safety according to EN 12767:2019:</b></p> <ul data-bbox="256 889 1254 918" style="list-style-type: none"> <li>• 50-NE-C-R-SE-MD-0 / 70-NE-C-R-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0 (**)</li> </ul> <p data-bbox="146 963 1219 1021">(*) as described in the specific report of the assessment of the performance established by PROCERTUS (20230330)</p> <p data-bbox="146 1023 1326 1081">(**)These NE-classes also include, as BD, multilegged supports with clear distances greater than 1600 mm (according to EN 12767:2019, Annex G.2.5 and Annex K note B; <math>1\ 600 \text{ mm} = 1\ 500/\cos 20^\circ</math>)</p>		